

ECOTECH

5W30 SP/RC G6

09/02/2021
16155

Благодаря низкой вязкости и превосходной текучести это масло значительно повышает топливную экономичность, снижает износ и выбросы CO₂. Оптимизированный набор присадок предотвращает образование сажи и отложений и поддерживает чистоту двигателя.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт был специально разработан для соответствия высоким требованиям стандарта ILSAC GF-6 A в отношении экономии топлива и контроля за выбросами CO₂. Это масло обеспечивает уровень производительности, соответствующий требованиям пассажирских автомобилей с бензиновыми двигателями азиатских и американских производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: эффективное поддержание чистоты двигателя.
Экономия топлива: повышение топливной экономичности и снижение выбросов CO₂.
Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

API	SP	FORD	WSS-M2C945-A
API	SP/RC	FORD	WSS-M2C946-A
API	SN Plus	FORD	WSS-M2C947-A
API	SN/RC	GM	dexos1™ Gen 2
CHRYSLER	MS 13340	GM	Approval dexos1™ Gen 2
CHRYSLER	MS 6395	ILSAC	GF-6 A
FIAT	9.55535-CR1	ILSAC	GF-5
FORD	WSS-M2C961-A		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.848
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	60.7
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.8
Индекс вязкости	ASTM D2270		172
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfubes.com

