



ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Описание продукта

Rosneft Magnum Cleantec 10W-40 – полностью синтетическое моторное масло эксплуатационного уровня API SJ/CF. Наличие синтетических базовых компонентов собственного производства, а также многолетний опыт сотрудничества с автопроизводителями, позволили разработать уникальную линейку полностью синтетических масел Rosneft Magnum Cleantec специально для автомобилей с большим пробегом, которые обеспечивают поддержание деталей двигателя в чистоте.

Область применения

Масло моторное **Rosneft Magnum Cleantec 10W-40** предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей с большим пробегом, для которых требуется масла класса API SJ/CF и ниже. Рекомендуется для использования вместо масел уровня API SG/CD.

ОДОБРЕНИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Международные спецификации:
API SJ/CF

Одобрения:
АО "АвтоВАЗ"

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижает образование образования нагаров и отложений;
- Подходит для большинства автомобилей старше 10 лет;
- Обеспечивает бесперебойную работу двигателя с большим пробегом.

ФАСОВКА

1 л, 4 л, 5 л, 216.5 л

Типичные физико-химические показатели

Показатель	Метод испытания	Rosneft Magnum Cleantec 10W-40
Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	13,6
Динамическая вязкость CCS при - 25 °С, мПа·с	ASTM D 5293	3750
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	161
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,3
Зольность сульфатная, % масс.	ГОСТ 12417	1,4
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-40
Испаряемость по НОАК, %	ГОСТ 32330	7,1
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	850