



Castrol POWER1 4T 20W-50

для ускорения, когда это необходимо

Описание

Castrol POWER1 4T с применением технологии "Power Sustain Technology"[™], разработано специально для мотоциклистов, которые хотят получать максимальное удовольствие от вождения.

Новое моторное масло на минеральной основе Castrol POWER1 4T с применением технологии "Power Sustain Technology"[™] поддерживает оптимальную рабочую температуру и коэффициент трения в системе смазки, способствуя высокой отдаче мощности двигателя и быстрому разгону в момент, когда это необходимо.

Применение

Моторные масла Castrol Power1 4T разработаны для обеспечения оптимального баланса между эффективностью работы двигателя и защитой его деталей.

Подходит для всех видов 4-тактных мотоциклов как с карбюраторными двигателями, так и инжекторными, в которых предписаны смазочные материалы, соответствующие классификациям API SN (или более ранним стандартам), а также JASO MA или MA-2.

Преимущества

- Благодаря специально разработанной композиции поддерживает оптимальные рабочие температуры и коэффициент трения в системе смазки, сохраняя стабильность мощностных характеристик двигателя и способность к моментальному ускорению, даже в условиях длительных поездок.
- Стойкость к высоким температурам нового моторного масла Castrol Power 1 4T предотвращает его загущение.
- Поддерживает эффективность рабочих характеристик мотоцикла в течение длительного времени.
- Соответствует требованиям мотоциклетных систем (катализаторов), снижающих токсичность отработавших газов.

Типичные характеристики

Наименование	Метод	Единицы измерения	Castrol Power1 4T 20W-50
Плотность при 15 °С	ASTM D4052	г/мл	0,8806
Кинематическая вязкость при 100 °С	ASTM D445	мм ² /с	18,0
Кинематическая вязкость при 40 °С	ASTM D445	мм ² /с	156,3
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	127
Температура застывания	ASTM D97	°С	-33
Температура вспышки, ПМСС	ASTM D93	°С	206

Спецификации

API SN
JASO MA2

Хранение

Все упаковки должны храниться под навесом. При неизбежном хранении под открытым небом бочки следует укладывать горизонтально для предотвращения попадания дождевой воды внутрь и смывания маркировки с бочек. Продукты не должны храниться при температурах выше 60 °С, подвергаться воздействию прямых солнечных лучей или замораживанию.

Castrol POWER1 4T 20W-50
13 Feb 2019

Castrol, Логотип Castrol и связанные с ним обозначения являются товарными знаками Castrol Limited, используемыми по лицензии.

Это техническое описание (PDS) и содержащаяся в нем информация считаются точными на дату их опубликования. Однако нет никаких гарантий или утверждений, явно выраженных или подразумеваемых, в отношении точности или полноты данных, содержащихся в данной публикации. Приведенные данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Потребителям рекомендуется удостовериться в том, что они используют последнюю версию этого технического описания. Потребитель обязан оценить возможность применения и безопасно использовать продукты в соответствии с рекомендациями, содержащимися в техническом описании, в полном соответствии с действующими законодательными и нормативными актами. Паспорта безопасности (MSDS) доступны на все наши продукты, и содержащаяся в них информация должна быть принята во внимание в части хранения, безопасного использования и утилизации продукта. Компания BP plc или ее дочерние предприятия снимают с себя ответственность за любые поломки или повреждения, произошедшие в результате применения продукта не по прямому назначению, с нарушением указанных инструкций и предостережений. Все поставляемые продукты, а также предоставляемые услуги и информация основаны на наших стандартных условиях продаж. В случае потребности в дополнительной информации проконсультируйтесь в следующих организациях:

ООО "Сетра Лубрикантс" 115054 Москва Павелецкая пл. д 2 строение 1. Тел. +7 495 9612787, факс +7 495 9612799.

Представительство ООО "Сетра Лубрикантс" (РФ) в РБ, 220114, Республика Беларусь, пр. Независимости 169, к.814. Тел. +375 17 2181215

www.castrol.com/ru