



Спецификация

SL 546 (3002) Кондиционер для жидкости системы охлаждения

Симптомы:

Эта добавка может широко применяться в резервуарах для хранения охлаждающей жидкости, а также в любых двигателях, агрегатах и системах охлаждения с использованием охлаждающей жидкости.

Со временем защитные присадки в охлаждающей жидкости двигателя истощаются, нарушается кислотно-щелочной баланс, что делает охлаждающую жидкость агрессивной и не способной защищать компоненты системы охлаждения.

Это приводит к появлению коррозии, образованию накипи, и других твердых частиц, которые препятствуют правильному регулированию температуры двигателя.

Результатом таких неконтролируемых процессов может стать, как утечка охлаждающей жидкости, так и перегрев двигателя. Что приведет к поломке двигателя и дорогостоящему ремонту.

Решение:

Кондиционер для жидкости системы охлаждения SL 540 обладает хорошими антикоррозийными свойствами, что позволяет улучшить функцию теплопередачи охлаждающих жидкостей. Наличие смазывающих компонентов снижает износ и увеличивает срок службы трущихся деталей, контактирующих с охлаждающей жидкостью.

SL 540 смешивается с любыми жидкостями для системы охлаждения.

Характеристики:

Пластиковая банка 325 мл. Рассчитана на систему объемом до 10 литров. Интервал применения каждые 50 000 км.

Преимущества:

- Безвреден для прокладок, уплотнений и других компонентов системы охлаждения
- Не содержит боратов и фосфатов
- Биоразлагаемый в неиспользуемом виде
- Совместим со всеми отечественными, азиатскими и европейскими стандартами

Подходит для любых бензиновых и дизельных двигателей

Применение:

1. Заглушите двигатель и дайте ему остыть;
2. Аккуратно откройте крышку заливной горловины системы охлаждения или резервуара для хранения охлаждающей жидкости. Во избежание переполнения, удалите из системы объем жидкости равный объему заливаемого кондиционера.
3. Залейте туда кондиционер SL 546 из расчета одной банки на 10 литров охлаждающей жидкости.
3. Проверьте, а при необходимости отрегулируйте уровень жидкости в системе.

Эффект от использования кондиционера SL546 значительно лучше если перед заменой старой жидкости на новую, промыть систему специальным очистителем SL540

Предупреждение:

1. Избегайте попадания в глаза и на кожу. В случае попадания, промыть большим количеством воды. В случае ухудшения состояния обратиться к врачу.
2. Не глотать, хранить в недоступном для детей месте.
3. Хранить в хорошо вентилируемом помещении при температуре от +5 до +45 °С.
4. Срок хранения 5 лет.

Импортер ООО «Техпроавто» не несет никакой ответственности за чрезмерное использование или неправильное применение.