

## TEBOIL DIAMOND SAE 5W-40

### ОПИСАНИЕ

Премиальное полностью синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Рекомендовано к всепогодному применению в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе оборудованных фильтрами сажевых частиц DPF.

Благодаря отличным низкотемпературным и противоизносным характеристикам обеспечивает надежную защиту двигателя в экстремальных условиях, предотвращает образование высоко- и низкотемпературных отложений в двигателе.

### СПЕЦИФИКАЦИИ

- ACEA C3
- API SN/CF
- MB Approval 229.31

Подходит для применения, где требуются:

- ACEA A3/B4
- VW 502.00/505.00
- BMW LL-04
- Porsche A40

### ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТЕBOIL DIAMOND SAE 5W-40	Значение	Единицы измерения	Метод испытаний
Плотность при 20°C	844	кг/м <sup>3</sup>	ASTM D 4052
Кинематическая вязкость при 40 °C	83	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Кинематическая вязкость при 100 °C	14,2	мм <sup>2</sup> /с	ASTM D 445
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C	4 500	мПа·с	ASTM D 5293
Индекс вязкости	175	-	ASTM D 2270
Температура вспышки в открытом тигле	230	°C	ASTM D 92
Температура застывания	-48	°C	ASTM D 97
Сульфатная зольность	0,79	%	ASTM D 874
Щелочное число	7,4	мг КОН/г	ASTM D 2896

Здоровье, Безопасность и Окружающая среда: Продукт не представляет угрозы для здоровья и окружающей среды при надлежащем использовании.

Хранение: Хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не сливайте отработанное масло в почву, канализацию или водоёмы.

Типовые показатели продукта не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя.